

回 答 書

令和 8（2026）年 9 月 1 8 日

入 札 参 加 者 各 位

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

番号						
1	2	6	0	6	6	
工事名(業務名)		烏ヶ森公園駐車場整備工事				
No	図面番号/科目	質疑事項			回答	
1	実施設計書について	①【空隙貯留浸透槽】に【浸透トレンチ管設置工】が計上されていますが、施工歩掛としてどのような積算基準を準用しておりますか？見積採用の場合は、公表していただくことは可能でしょうか？ ②また、公表単価に【浸透トレンチ管 φ250用パット/毎】が計上されていますが、10m当りの使用数量を教えてください。 ③【削孔費 浸透トレンチ管部 削孔径φ356】の単価について公表をいただくことは可能でしょうか？ ④【車止めブロック】はWコードとなっておりますが、材料のみの計上でしょうか？施工歩掛等も計上されている場合は、単価を公表いただくことは可能でしょうか？			①【浸透トレンチ管設置工】は、見積を採用しており、単価は、材工共で10,247円/mになります。 ②【浸透トレンチ管 φ250用パット/毎】は、本設計での指定項目ではないため、使用数量の指定はありません（公表単価一覧表からは削除します）。 ③【削孔費 浸透トレンチ管部 削孔径φ356】の単価は、13,000円/ヶ所になります。 ④【車止めブロック】の単価は、材工共で3,500円/個になります。 ※①～④の回答に伴い、公表単価一覧表を添付ファイルのとおり訂正します。	

公表単価一覧表

工事名

烏ヶ森公園駐車場整備工事

名称	規格	単位	単価:円	適用区分			備考
				機	労	材	
調整リング (4号)	足なし φ600*200	個	29,700			○	
片面斜壁 H=600D	ステップ2本 600*1200*600	個	42,000			○	
直壁 H=900	ステップ2本 1200*1200*900	個	103,500			○	
底板 H=150	1600*150	個	31,800			○	
浸透トレンチ管	φ250*1000	本	5,700			⊖	削除
浸透トレンチ管	φ250用バット	毎	1,100			⊖	削除
遠心ボックスカルバート部削孔	削孔径 φ410	ヶ所	14,800	○	⊖		訂正
U型側溝	250*400*2000	本	17,200			○	
U型側溝 蓋板	コンクリート H250用 L=500	枚	1,700			○	
U型側溝 蓋板	グレーチング H250用 L=500	枚	6,800			○	
浸透トレンチ管	φ250*1000	m	10,247	○	○		追加
浸透トレンチ管部削孔	削孔径 φ356	ヶ所	13,000	○			追加
車止めブロック		個	3,500	○	○		追加

(備考)

- 1 本表に掲載されている単価は、見積りおよび特別調査により決定したものである。
- 2 適用区分に○印があるものは、下記の価格を示す。
「機」機械器具等の損料または賃料
「労」労務費
「材」材料費